

KANG METER KH-260PLUS

- Единственный в мире интегрированный тестер твердости.
- Дизайн в форме ручки, автономный: ударное устройство и дисплей интегрированы, нет кабелей.
- Двойная катушка для ударного устройства, без ошибки A/D преобразования для получения коэффициента скорости с высокой повторяемостью.
- Сменное ударное устройство типа D (стандартное) / DL (опционально), обеспечивающее двойное использование.
- Высокая точность в любом направлении удара (360°), автоматическое определение направления удара и компенсация гравитации.
- Легкая эксплуатация, четыре мягкие клавиши управления над экраном.



Принцип работы

Ударное тело наносит удар по рабочей поверхности и отскакивает обратно. Скорости удара и отскока измеряются на расстоянии 1 мм от рабочей поверхности. Встроенный магнит создает напряжение, пропорциональное скорости удара.

Опциональные аксессуары:

- разъем для ударного устройства DL;
- калибровочный блок (3 вида твердости);
- поддерживающее кольцо (14 типов).

Технические характеристики

Тип дисплея:	OLED 1.77 дюйма 160x128 пикселей	Связь:	Порт USB для зарядки и передачи данных
Шкала твердости:	HL, HB, HRB, HRC, HV, HS, ob	Программное обеспечение:	ПО LmVIEW для передачи, хранения и печати данных
Диапазон измерений:	HLD (200-960) HRC (19.8-68.5) HB (30-651) HV (80-976) HS (26.4-99.5) HRB (13.5-100) ob (375-2639)	Питание:	Литиевая батарея AAA; ёмкость 600 мА/ч; напряжение 3.7 В; предупреждение при низком напряжении.
Ударное устройство:	Устройство типа D (стандартное); опциональное устройство типа DL (только для KH260plus)	Автоматическое отключение:	Авто-выключение через 3 минуты бездействия
Точность:	±6HLD (HLD=800) повторяемость <6HLD (HLD=800)	Температура:	-10°C ~ +50°C
Направление измерения:	360 градусов с ручной настройкой	Вес нетто:	с ударным устройством: типа D: 110 г типа DL: 125 г
Материалы:	сталь и литая сталь нержавеющая сталь серый чугун ковкий чугун литой алюминиевый сплав медно-оловянный сплав латунь кованая сталь	Размеры:	150 мм * 46 мм * 23 мм
Разрешение:	1HL, 1HV, 1HB, 0.1HRB, 0.1HRC, 0.1HS	Стандарт:	GB/T 17394-1998, ASTM A956
Калибровка:	Автоматическая	Язык:	Английский
		Память:	1000 групп: каждая группа включает 6 результатов тестирования и 1 среднее значение

Офис:
111410, Россия, Москва,
ул. Кусковская, д. 20А, оф. В314

Представительствo в Екатеринбурге:
ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 509

Телефон:
+7 (495) 663-54-46

Email:
info@itc-avikon.ru

Сайт:
itc-avikon.ru

Вконтакте:
vk.com/avikon

Telegram:
t.me/itcavikon

