

KANG METER KT-65C

- Измерения на широком диапазоне материалов без предварительной очистки.
- Калибровка скорости звука по известной толщине.
- Подсветка EL для использования в темных условиях.
- Работа с различными частотами и размерами пластин.
- Компактный, простой в управлении, устойчивый к вибрации, ударам и электромагнитным помехам, подходит для работы в тяжелых условиях.



Ультразвуковой измеритель толщины KT-65C от KANG METER предназначен для точного измерения толщины металлических и неметаллических материалов, включая покрытия и краски. Диапазон измерений составляет от 0.75 до 600 мм для стандартных материалов и от 3 до 30 мм через покрытия. Устройство оснащено 128*64 ЖК-дисплеем с LED подсветкой, функцией автоматического «сна» и выключения, а также возможностью хранения до 3000 значений. Подключение к ПК через USB позволяет легко передавать данные. Подходит для использования в тяжелых условиях благодаря устойчивости к вибрациям, ударам и электромагнитным помехам.

Технические характеристики:

Р-Е:	0.75~600 мм
Е-Е:	3~30 мм
Диапазон скоростей:	1000~9999 м/с
Разрешение:	0.01 мм
Точность измерений:	$\pm(0.5\%N + 0.04 \text{ мм})$
Цикл измерений:	Однократное измерение 6 раз за измерение
Память:	Хранение до 3000 значений
Подключение:	Порт USB, программное обеспечение для передачи данных
Дисплей:	128*64 ЖК-дисплей с LED подсветкой
Комплектация:	Основной блок Стандартный датчик 5 МГц, D10 мм Соединяющее вещество Корпус из ABS пластика Сертификат продукта Гарантийный талон Руководство пользователя Программное обеспечение на CD Кабель RS232/USB

Дополнительные аксессуары:

Датчик большого диаметра:	2.5 МГц
Датчик большого диапазона:	2 МГц
Микрометрический датчик:	7 МГц
Высокотемпературный датчик:	5 МГц
Высокотемпературная муфта	

Офис:
111410, Россия, Москва,
ул. Кусковская, д. 20А, оф. В314

Представительство в Екатеринбурге:
ул. Розы Люксембург, д. 22, оф. 509

Телефон:
+7 (495) 663-54-46

Email:
info@itc-avikon.ru

Сайт:
itc-avikon.ru

Вконтакте:
vk.com/avikon

Telegram:
t.me/itcavikon

